



www.ares.com



HSD EXCLUSIVE
by POSLIGNE®



Ce système tactile «tout en un» possède un design slim, fanless (sans ventilation) et splash-proof (façade anti-éclaboussures) ; très logeable, il convient aux applications de caisse murales mais peut également être fixé sur un mât.

W-Touch est un système intégré tactile de 15" de faible épaisseur (48 mm) ; il est adapté aux applications de caisse murales mais peut être également être livré pour être monté sur un mât.

Fanless (sans ventilation), il résiste aux poussières et aux éclaboussures d'eau et de liquides (façade normalisée IP 65) et est donc parfaitement adapté aux environnements difficiles ; il fonctionne avec un processeur **INTEL Pineview Dual Core D525**, garant d'une consommation énergétique maîtrisée.

Fixé au mur, il permet un gain de place important, idéal dans tous les points de vente et de service où l'espace est limité et où les hôtes et hôtesse de caisse travaillent essentiellement en station debout ; il convient particulièrement aux secteurs de la restauration et des cuisines, de la VAE (vente à emporter), de la restauration rapide, des supérettes et des libres services, alimentaires et non alimentaires.

Il est en outre aisément intégrable et adaptable aux mobiliers de caisse de type «checkout» et «self-checkout».

Enfin **W-Touch** intègre **HSD Exclusive (Hardware Status Display)**, une plateforme d'infogérance multilingue permettant aux utilisateurs d'être informés en temps réel (via un système automatique de mails), de l'état de fonctionnement du système (températures du processeur par exemple).

W-Touch est disponible en 2 coloris : noir graphite et blanc pur.

W-TOUCH: intégré, compact & performant

- Système tactile intégré mural (Fixations VESA) - également disponible sur mât
- Processeur Intel Pineview Dual-Core D525
- Système fanless (sans ventilation), adapté aux environnements difficiles
- HSD Exclusive : solution d'infogérance et de maintenance préventive intégrée
- Façade "splash proof" (norme IP 65)
- Disque flash (SSD) en option
- Disque dur extractible (support amovible)
- Consommation énergétique maîtrisée

COLORIS
 blanc
 noir



POS L I G N E
green

MODÈLE


Processeur	Intel Pineview Dual-Core D525
Chipset	processeur avec contrôleur graphique intégré + ICH 8M
Mémoire (RAM)	2 Go DDR3 SO DIMM – jusqu'à 4 Go (2 emplacements)
Mémoire graphique	Mémoire partagée jusqu'à 256 Mo
Disque dur	HDD 160 Go 2,5" SATA sur support amovible (extractible)
Mémoire Flash	disque flash en option (SSD SATA)
Ecran tactile	15 pouces – dalle résistive Turbo Touch
Luminosité	250 cd/m ²
Résolution	1024 x 768

ENTRÉES / SORTIE

Série/COM	4 x ports (dont 2 auto-alimentés)
USB 2.0	4 x USB 2.0
Port parallèle	1 x Sub-D25 pin connector
LAN 10/100/1000	1 x RJ45
Sortie tiroir-caisse	1 x RJ11 (12V/24V)
Entrée micro	1
Sortie audio	1
Sortie vidéo additionnelle	1
Slot mini PCIe	1

DIVERS

Alimentation	externe 90W, 19V, 4,7A
Température de fonctionnement	5°C - 35°C (41° F - 95° F)
Température de stockage	-20° - 55° C (-4° F - 140° F)
Norme IP 65	façade "splash proof"
Taux d'humidité en fonctionnement	20% - 80% (RH sans condensation)
Taux d'humidité (stockage)	20% - 85% (RH sans condensation)
Dimensions (L x H x P)	362 x 280 x 48 mm (hors fixation murale)
Fixations	VESA 100 x 100 mm – peut être utilisé en support mural (fixé au mur) et également positionné sur un pied/mât.
Poids	7 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7, Windows XP Pro, WIN 2000/NT 4.0, POS Ready, Vista, Linux
HSD Exclusive	Solution d'infogérance et de maintenance préventive intégrée
Disque Flash	SSD en option
Coloris	Noir graphite et blanc pur



Slim Design



Entrée/ Sorties



Fixations normalisées VESA

