CLEMSYS

PERIMATIC

TPV TACTILE YLO POS

Des bords ultra fins
un logo «projeté»



Disponible exclusivement en 15,6 pouces, le terminal tactile YLO POS est compatible avec les principaux logiciels d'encaissement sous Windows et Linux, quel que soit votre secteur d'activité.

Avec son écran ultra-fin de seulement 3 cm d'épaisseur, carte mère intégrée comprise, et ses bordures réduites, YLO apporte une touche de modernité et valorise chaque point de vente. Son pied déporté assure une excellente stabilité tout en offrant un réglage précis de la hauteur et de l'inclinaison grâce à un double système d'articulation. YLO se distingue également par son module de projection intégré, capable d'afficher logos, messages promotionnels ou contenus personnalisés directement sur le comptoir, transformant ainsi la caisse en véritable support marketing.
Côté performances, YLO embarque une architecture Intel® *fanless* (Core™ i5 12ème génération ou N95), associée à un disque SSD M.2, 8 Go de barrette mémoire et le Wi-Fi Intel® intégré en standard.



Enfin, son écosystème de périphériques dédiés (afficheur client, écran client, scanner 2D et lecteur Dallas) s'intègre de manière élégante grâce à une connexion sans câble visible par technologie Pogo Pin. Une solution complète, performante et résolument tournée vers l'expérience client.

LES + PRODUIT

- Fiabilité des Processeurs Intel® fanless
- Écran 15.6" LED ultra fin à bordures réduites
- Module de projection marketing intégré exclusif
- Options et périphériques intégrés (sans cable = pogo pin)
- Installation VESA 75 et sur mât

YLO156/156+

SYSTÈME INTÉGRÉ TACTILE 15.6”

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Processeur	Intel Core i5-1235G- Dual Core Alder Lake 1.70 Ghz- Fanless	Intel N95 Quad Core - 1.70Ghz (max 2.60Ghz)- 4M Cache, Fanless
Carte mère	Type industrielle 182*92 mm	
Mémoire	1 barrette SO-DIMM, DDR4 2666/2933/3200MHz 8Go, Max 32 Go	
Vidéo	Intel® HD Graphics 6000	
Audio	Carte Realtek ALC 897HD	
Réseau	Carte réseau intégrée Realtek GbE LAN Chip 10/100/1000 Mbps 1xRJ45	
Wifi/Bluetooth	Carte M.2 Key-E 2230 wifi / Bleutooth	
Stockage	1x SSD M.2 SATA 128GB	
Système d’exploitation	Windows 11IOT Enterprize et Linux	
Garantie constructeur	3 ans	

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCRAN

Taille d’affichage	LCD 15.6” (39 cm) LED, Ratio 16 : 9, antireflet
Luminosité	300 cd/m2
Résolution	XGA (1920*1080) Full HD
Dalle tactile	Capacitive Projetée (PCAP),
Épaisseur bords noirs	4.7 mm

CONNECTIQUES EN FAÇADE

USB	4 Ports USB 3.0 Type A, 1port USB Type-C
Série	2 Ports RJ-45 -> RS232 (adaptateur fourni)
Réseau	1 port RJ-45
Tiroir Caisse	1 port RJ-11
Sortie	DC 12V
Video	1HDMI

OPTIONS

Support mural	Format VESA75
Afficheur client intégré	LCD 2 lignes de 20 caractères : YLO200 Compatible ESC/POS et OPOS - Connexion pogo pin, sortie COM
Double écran	Ecran client 10.36”+ zone afficheur SGD1036- connexion pogo pin
Lecteur codes barres	Scanner 2D YLO intégré, fixation sur le coté - connexion pogo pin
Lecteur de clés Dallas	iButton YLO-01 U, USB-VCOM, fixé sur le côté - connexion pogo pin

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU TPV

Dimensions	L.358 x P.250 x H. 214 (mm)
Empattement	L223 x P.180 (mm)
Poids	3.30 kg (en fonctionnement, sans option)
Module logo (option)	Logo sur film transparent projeté par LED, jusqu’à 3 films par module
Alimentation	Externe / 12V DC -(7.5A en i5 / 5A en N95), 110-240VAC, 50-60GHz
Matériaux	Aluminium, verre et Plastique ABS
Température en fonctionnement	0°/ + 60C° sans condensation
Température de stockage	-20C°/ + 80C°
Indice Protection	IP 54 contre les projections d’eau et la poussière
Coloris	Noir
Carton	YLO 405x 165 x 315= 5kg



TPV YLO + SECOND ECRAN 10.6” SGD1036

DOUBLE FONCTION AFFICHEUR/ÉCRAN



CONNECTEURS USB POGO PIN D/G



LOGO PROJETÉ VIA MODULE FIXÉ SUR VESA

CLEMSYS

Showroom
13 Rue de la Porte Neuve
78810 Feucherolles

01 39 43 00 00
Clemsys.com