



## SGPR-200II

Robuste, élégante...  
Notre best-seller



L'imprimante ticket de caisse rapide et fonctionnelle

Par ses caractéristiques, sa taille compacte et son design élégant, la SGPR-200II est une imprimante reçu client qui possède toutes les ressources requises d'une imprimante POS.

En plus d'être bon marché, cette imprimante thermique 80 mm offre une vitesse d'impression de 260 mm/sec. Elle possède une triple interface USB/ série/Ethernet et communique en langage ESC/POS, ainsi qu'en OPOS. Elle imprime les codes les plus complexes tels que les codes PDF et DATAMATRIX.

Le chargement papier s'effectue via le dessus de l'imprimante. Rapide et robuste, l'imprimante SAGA SGPR-200II saura séduire pour son rapport qualité produit et son prix mini.



### LES + PRODUIT

- Vitesse d'impression 260mm/s
- Triple Interface : USB, RS-232, Ethernet
- Impression codes 2D
- Design et configuration compatibles POS toutes marques
- Fonction bip sortie ticket disponible

## CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE

<b>Technique d'impression</b>	Thermique Directe
<b>Vitesse d'impression</b>	260 mm / sec
<b>Largeur d'impression</b>	Max 72 mm / 512 points par ligne
<b>Caractères / ligne</b>	Font A: 12x24 Dots Font B: 9x17 Dots
<b>Nombre de points</b>	203 DPI
<b>Buffer</b>	1024KB
<b>Massicot</b>	Coupe totale ou partielle
<b>Chargement Papier</b>	Par le haut de l'imprimante
<b>Fonction Bip</b>	Disponibles après coupe massicot
<b>Garantie constructeur</b>	3 ans



## CARACTÉRISTIQUES DU PAPIER

<b>Référence</b>	PT80
<b>Largeur</b>	80 mm - 79,50 mm +/- 0,5 mm
<b>Epaisseur</b>	0,06~0,08 mm
<b>Diamètre Rouleau</b>	Max 83mm

## CARACTÈRES IMPRIMABLES

<b>Polices de Caractères</b>	PC850/PC347/PC860/PC863/PC865
<b>Code à Barres</b>	UCP-A/UCP-E / EAN13/EAN8 / CODABAR / ITF-25 / CODE 39 / CODE93/CODE 128
<b>Codes à barres 2D</b>	QR Code, DATAMATRIX
<b>Tailles des Caractères</b>	48 ou 42 en Font A, 64 ou 56 en Font B
<b>Emulation</b>	Compatible ESC/POS -OPOS- POS for. net



## CONNEXIONS

<b>Interface</b>	USB, RS232, Ethernet
<b>Contrôle Tiroirs caisses</b>	1 double port type RJ-11 6 pin
<b>Buzzer</b>	Intégré
<b>Alimentation</b>	AC100~220V (50~60HZ ≤ 1.5A)
<b>Câbles</b>	USB, RS232 fournis
<b>Pilotes compatibles</b>	Win 10/11/Linux/ SDK Android

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

<b>Dimensions</b>	175 x 144 x 130 mm
<b>Poids</b>	1,20 Kg
<b>Matériaux</b>	Acier et ABS
<b>Température en fonctionnement</b>	0 à 45°C, humidité 10 à 80%
<b>Température de stockage</b>	-15°C / + 70°C
<b>MCBF</b>	100 Km de papier PT-80, massicot 1 million de coupes
<b>Coloris</b>	Vernis noir et mat
<b>Marquage</b>	CE, FCC, RoHS



Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité PERIMATIC