

Q30

PINpad Retail



Check-Out



Enseigne



Restauration



CLASSIC



Prolin
Linux



PCI 5
SRED



Ecran
4"





















Avant
0.3MP



Support
En option

CARACTERISTIQUES

	OS	Prolin
	Processeur	Cortex A9
	Mémoire	512MB FLASH + 512MB DDR RAM Extensible par Micro SD jusqu'à 32GB
	Lecteurs Cartes	Puce NFC Sans Contact Piste Magnétique
	Caméra	En option face avant 0.3MP
	Ecran	4" TFT WVGA 800 * 480 Pixels Tactile Capture de signature électronique
	Configurations de Communications	RS232 Fast Ethernet USB 2.0 WiFi (2.4G / 5G) (en option) Bluetooth (en option)
	Batterie	Non
	Imprimante	Non
	SIM / SAM	3 SAM 2 SIM
	Géolocalisation	Non
	Touches / Boutons	13 Touches: 0-9 Validation Annulation Correction Retro-éclairage Bouton Reset
	Audio	1 Buzzer (1 haut-parleur en option)
	Ports	Prise Multiconnexion 1 RS232 1 USB2.0 OTG 1 Ethernet
	Dimensions / Poids	199 * 112 * 53 mm, 400g
	Environnement	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) Température d'Utilisation -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Température de Stockage 5% ~ 93% Humidité relative, Sans condensation
	Accessoires	Support PS200 Cache-code Large choix de câbles
	Certifications	PCI PTS 5.x SRED EMV L1 & L2 EMV Contactless L1 Visa payWave MasterCard Contactless UPI qUICS Amex ExpressPay Discover D-PAS JCB J/Speedy Interac Flash MasterCard TQM Common.SECC UKCC CE RoHs

