

Excellentes fonctionnalités d'accueil généralement disponibles sur les caisses enregistreuses haut de gamme

ER-A421SF

Abordable, robuste et facile à utiliser pour un large éventail d'utilisateurs du secteur de l'accueil



- 2 imprimantes thermiques (ticket client massicoté)
- Afficheur client alphanumérique - 2 lignes
- 2000 PLU en standard avec 3 niveaux de prix
- Jusqu'à 50 employés, clef Dallas (en option)
- Ecran opérateur LCD inclinable - 8 lignes
- 6 départements en standard - jusqu'à 99
- Jusqu'à 99 tables
- Possibilité de connecter 2 imprimantes cuisine

Spécifications

IMPRIMANTE

Imprimante thermique 2 stations	•
Vitesse d'impression (lignes/sec)	15.0
Taille de papier (mm)	58
Logo graphique	•

CLAVIER

Clavier plat	•
Nombre standard de touches	119
Nombre maximum de touches	119

SPÉCIFICATIONS

Départements en standard	6
Départements maximum	99
Taille du texte (en caractères)	16
PLUs en standard	2.000
PLUs maximum	20.000
EAN	•
EANs en standard	2.000
EANs maximum	20.000
Stock PLU / EAN	yes / yes
Niveau de prix	2
Caissiers standard/ maximum	25 / 50
Gestion des tables	•
Taux de TVA	6
Rapport de transactions périodique	•
Rapport caissiers	•
Rapport PLU / EAN	• / •
Rapport horaire	•
Journal électronique	•
Communication Online	•
Imprimantes externes	•

ACCESSOIRES

Manuel utilisateur	Manuel Utilisateur de Base
Clés tiroir	2
Enroulement de papier	1
Bobinette	2
Angle	1
Feuille de programmation	1
Clés caissiers	Système de clé Dallas en option

ECRAN

LCD	•
Affichage LCD alphanumérique multilignes	Oui / 24 / 6 à 10
Afficheur client	2 lignes alphanumériques
Type Pop-up	•
7-segments / 7 positions	• / -

TIROIR CAISSE

Equipement en standard	•
Billets	5
Pièces	8
Monnayeur amovible	•
Serrure tiroir	•

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (LxPxH mm)	355 x 424 x 305
Poids (kg)	12.0
Watts maximum	31.6
Consommation en veille (Watts)	7.1
Température en fonctionnement (°C)	0 - 40
Accu. Interne	•
Largeur de bobinette (mm)	57.5 / +/- 0.5
Diamètre max. de bobinette (mm)	80